


## Basis konvektoriai


Šiluminiai galingumai prie temperatūrų 70/65/20°C (EN 442)

### Aukštis 100 mm



Modelis	KKN10-10	KKN13-10	KKN16-10	KKN21-10	KKN26-10
Aukštis BH mm	100	100	100	100	100
Plotis BT mm	100	130	160	210	260
Svoris kg/m	5,1	5,7	6,6	8,0	9,6
Ilgis BL mm	galia vatais	galia vatais	galia vatais	galia vatais	galia vatais
600	197	283	380	563	775
700	230	330	443	657	904
800	262	378	506	751	1034
900	295	425	570	845	1163
1000	328	472	633	939	1292
1200	394	566	760	1127	1550
1400	459	661	886	1315	1809
1600	525	755	1013	1502	2067
1800	590	850	1139	1690	2326
2000	656	944	1266	1878	2584
2200	722	1038	1393	2066	2842
2400	787	1133	1519	2254	3101
2600	853	1227	1646	2441	3359
2800	918	1322	1772	2629	3618
3000	984	1416	1899	2817	3876

### Aukštis 150 mm



Modelis	KKN10-15	KKN13-15	KKN16-15	KKN21-15	KKN26-15
Aukštis BH mm	150	150	150	150	150
Plotis BT mm	100	130	160	210	260
Svoris kg/m	6,5	7,3	8,5	10,1	11,8
Ilgis BL mm	galia vatais	galia vatais	galia vatais	galia vatais	galia vatais
600	229	373	514	743	964
700	267	435	599	867	1125
800	306	497	685	990	1286
900	344	559	770	1114	1446
1000	382	621	856	1238	1607
1200	458	745	1027	1486	1928
1400	535	869	1198	1733	2250
1600	611	994	1370	1981	2571
1800	688	1118	1541	2228	2893
2000	764	1242	1712	2476	3214
2200	840	1366	1883	2724	3535
2400	917	1490	2054	2971	3857
2600	993	1615	2226	3219	4178
2800	1070	1739	2397	3466	4500
3000	1146	1863	2568	3714	4821

## Basis konvektoriai

Šiluminiai galingumai prie temperatūrų 70/65/20°C (EN 442)

### Aukštis 250 mm



Modelis	KKN10-25	KKN13-25	KKN16-25	KKN21-25	KKN26-25
Aukštis BH mm	250	250	250	250	250
Plotis BT mm	100	130	160	210	260
Svoris kg/m	9,4	10,7	11,5	13,8	15,4
Ilgis BL mm	galia vatais	galia vatais	galia vatais	galia vatais	galia vatais
600	365	500	639	875	1118
700	426	584	746	1021	1305
800	486	667	852	1167	1491
900	547	751	959	1313	1678
1000	608	834	1065	1459	1864
1200	730	1001	1278	1751	2237
1400	851	1168	1491	2043	2610
1600	973	1334	1704	2334	2982
1800	1094	1501	1917	2626	3355
2000	1216	1668	2130	2918	3728
2200	1338	1835	2343	3210	4101
2400	1459	2002	2556	3502	4474
2600	1581	2168	2769	3793	4846
2800	1702	2335	2982	4085	5219
3000	1824	2502	3195	4377	5592

Konvektorių šiluminius galingumus prie kitų temperatūrų pateikiame pagal paklausimą.

UAB "IDEATHERM" [www.idt.lt](http://www.idt.lt), tel. 8 5 276 06 10